



LED フレネルレンズスポット「FREZNO/ZE2」

ブランド	型名	標準価格(本体)	発売予定時期
Silver Star シルバースター	FREZNO/ZE2 フレズノ ゼットイーツ	150,000 円	2013 年 3 月



Frezno/ze2



フレネルレンズスポット「FREZNO ze2」の取り扱いを開始します。LED ソースには 9W 3100K RA83+ の素子を 16 個採用。消費電力 195W でハロゲンランプ 500W クラスの出力を実現いたします。ズームミニマム時(12 度)EMAX5m@17017LX シート枠ホルダーのサイズは 195mm と海外製のスポットのサイズと互換がありますので様々なオプション品を装着する事が可能です。光源は LED の為、省エネかつ発熱が少ないので電源容量の厳しい現場にも対応いたします。色温度はタングステン 3100K RA83, デイライト 5600K RA70 の 2 種類からお選び頂けます。ディマーディレイはリニア +DIM4 計 5 種類から選択可能。ディマーカーブは CV1(ファスト)-CV3(スロー)まで 3 種類から選択可能。電動ズームを搭載しており、12~45 度までリニアに変更が可能です。マニュアル操作時に 2 つのエンコーダーにより、ディマー / ズームを 100 段階にてスムーズに調整ができます。DMX オペレーションは 1CH/2CH/5CH より選択可能 (Dimmer fine 搭載) DMX 入出力は 3PIN/5PIN に対応、電源はノイトリック社製パワコン IN/OUT を採用、100V オペレーション時の電源のデジーチェーン接続は 4 台まで対応いたします。

【一般仕様】

- ・ 電圧 : 100V/240V ・ 消費電力 : 100V 195W
- ・ ランプソース : 9w, ウォームホワイト (2,675mA x 3.16 VDC = 8.47 W)LED16 個
- ・ ランプ寿命 : 3 万時間 ・ ドライブカレント : 3A
- ・ 色温度 : SS808SW 3100K(オプション / 受注 SS808SC 5600K)
- ・ 平均演色評価数 : RA83+ ・ 照射角度 : 12~45 度
- ・ 調光 : ディマーディレイ リニア +4 種類 (DIM4)
- ・ 調光カーブ : CV1(ファスト)-CV3(スロー)3 種類
- ・ ストロボ : 0-20Hz ・ 動作範囲 : 固定
- ・ 制御モード : DMX UNO*1CH DOS*2CH STP ・ D 5CH
- ・ 入出力コネクタ : XLR 3F/3M 5F/5M
- ・ 電源入出力 : ノイトリック社パワコン IN/OUT
- ・ 電源デジーチェーン : 4 台まで ・ 筐体 : 黒色
- ・ ディスプレイ : 7 セグメント ・ 環境 : -20~45° C
- ・ 寸法 : 417X286X260mm ・ 重量 : 6.6kg
- ・ 付属品 : バンドアアー・ワイヤー・シート枠

【お問い合わせ】

E'spec イースペック株式会社

営業部
sales@e-spec.co.jp電話 : 06(6636)0372 FAX : 06(6636)0319
〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4