

シリーズ	PIXI MINI		PIXI MID		PIXI PRO	PIXI PLUS	PIXI MAX
モデル名	AM1421XLET-201	AM1421XLET-402	AM-1431XLET-603	AM-1431XLET-1005	AM1441XLET-1809	AM-1451XLET-28014	AM1461XLET-40020
製品写真							
電源	100 ~ 240V	100 ~ 240V	100 ~ 240V	100 ~ 240V	100 ~ 240V	100 ~ 240V	100 ~ 240V
LED数 (RGBL)	20W x1	20W x2	20W x3	20W x5	20W x9	20W x14	20W x20
消費電力	20W (実測値)	40W (カタログ値)	57W (実測値)	98W (実測値)	181W (実測値)	296W (実測値)	405W (実測値)
パワーファクター (電源効率)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
peak intensity (6°)	31451cd	40250 cd	87500 cd	143996 cd	245500 cd	416750 cd	580000 cd
光束	554lm	874lm	1440 lm	2978 lm	5024 lm	7678lm	11542lm
光学レンズ (配光角)	標準 6°	標準 6°	標準 6°	標準 6°	標準 6°	標準 6°	標準 6°
プロトコル	DMX/RDM	DMX/RDM	DMX/RDM	DMX/RDM	DMX/RDM	DMX/RDM	DMX/RDM
調光	0 ~ 100% 16bit	0 ~ 100% 16bit	0 ~ 100% 16bit	0 ~ 100% 16bit	0 ~ 100% 16bit	0 ~ 100% 16bit	0 ~ 100% 16bit
IP レート	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
サージ保護	4KV	4KV	4KV	4KV	4KV	4KV	4KV
動作環境温度	20°C ~ +45°C	20°C ~ +45°C	20°C ~ +45°C	20°C ~ +45°C	20°C ~ +45°C	20°C ~ +45°C	20°C ~ +45°C
電源 / 信号ケーブル	42cm 先バラ	42cm 先バラ	3m 先バラ	3m 先バラ	3m 先バラ	3m 先バラ	3m 先バラ
筐体	ダイキャストアルミニウム	ダイキャストアルミニウム	ダイキャストアルミニウム	ダイキャストアルミニウム	ダイキャストアルミニウム	ダイキャストアルミニウム	ダイキャストアルミニウム
寸法 (mm)	H217 x W179 x D143	H217 x W179 x D143	H208 x W206x D204	H208 x W206x D204	H282 x W284x D250	H381 x W347x D258	H443 x W423 x D285
重量	1.8kg	1.8kg	4.2kg	4.2kg	8.2kg	12kg	17.5kg
本体価格 (税込)	¥34,000-(¥37,400-)	¥41,000-(¥45,100-)	¥77,000-(¥84,700-)	¥88,000-(¥96,800-)	¥125,000-(¥137,500-)	¥175,000-(¥192,500-)	¥220,000-(¥242,000-)
C5M 塗装 (重塩害塗装)	非対応	非対応	¥105,000-(¥115,500-)	¥105,000-(¥115,500-)	¥150,000-(¥165,000-)	¥205,000-(¥225,500-)	¥250,000-(¥275,000-)
オプションフィルター	ソフト	ソフト	ハード	ハード	ハード	ハード	ハード
フィルター配光角	10 / 30 / 60°	10 / 30 / 60°	20 / 40 / 55°	20 / 40 / 55°	20 / 40 / 55°	20 / 40 / 55°	20 / 40 / 55°
フィルター装着後の配光角	14 / 30 / 40°	14 / 30 / 40°	22 / 45 / 55°	22 / 45 / 55°	22 / 45 / 55°	22 / 45 / 55°	22 / 45 / 55°
フィルター価格	¥1,100-	¥1,100-	¥3,600-	¥3,600-	¥8,300-	¥10,800-	¥14,500-
フィルター固定枠	不要	不要	¥1,300-	¥1,300-	¥1,600-	¥2,600-	¥4,200-